

サービスコンセント付 (LED照明+サーキットプロテクタ内蔵)

電源トランス CLシリーズ 特許取得済

出力コンセント(AC100V)と超高輝度LED、サーキットプロテクタを内蔵した盤内用の電源トランス。



CL-E series

単相 複巻

青色LEDで通電表示

静電シールド
接地端子
通電表示付

サービスコンセント付の電源トランス (CLシリーズ) を採用することで盤内の部品点数が減り、工数も削減できます。

CL21-E 200・220V - 100・110V - E 単相 複巻

| 品番 | 仕様 | | | 出力 コンセント | サーキット プロテクタ | 端子 形状 | 外形寸法(mm) | | | 取付寸法(mm) | | | 端子 ネジ (mm) | 絶縁 種類 | 重量 | | | |
|------------|-----------------------------|------|-------|-------------|----------------|----------|----------|-----|-----|----------|-----|-----|------------------|----------|----|---|--------|---------|
| | 1次電圧 | 2次電圧 | 容量 | | | | W | D | H | A | B | C | | | | E | F | |
| CL21-300E | 200V 200V 0 | 110V | 300VA | 100V 3Amax | 3.15A | UP | 146 | 117 | 145 | 110 | 62 | 76 | 6.5×12 | 5 | 4 | E | 約6.0kg | |
| CL21-500E | | 100V | 500VA | 100V 5Amax | 6.3A | UP | 146 | 127 | 145 | 110 | 72 | 76 | 6.5×12 | 5 | 4 | E | 約7.0kg | |
| CL21-750E | | 0 | 0 | 750VA | 100V 7.5Amax | 10A | UP | 146 | 155 | 145 | 110 | 92 | 76 | 6.5×12 | 5 | 4 | E | 約9.2kg |
| CL21-1000E | | E | E | 1KVA | 100V 10Amax | 10A | UP | 146 | 185 | 145 | 110 | 122 | 76 | 6.5×12 | 5 | 4 | E | 約12.2kg |

CL41-E 380・400・440V - 100・110V - E 単相 複巻

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|------|-------|--------------|-------|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|--------|---|---|---|---------|
| CL41-300E | 440V | 110V | 300VA | 100V 3Amax | 3.15A | UP | 146 | 117 | 145 | 110 | 62 | 76 | 6.5×12 | 5 | 4 | E | 約6.0kg |
| CL41-500E | 400V | 100V | 500VA | 100V 5Amax | 6.3A | UP | 146 | 127 | 145 | 110 | 72 | 76 | 6.5×12 | 5 | 4 | E | 約7.0kg |
| CL41-750E | 380V | 0 | 750VA | 100V 7.5Amax | 10A | UP | 146 | 155 | 145 | 110 | 92 | 76 | 6.5×12 | 5 | 4 | E | 約9.2kg |
| CL41-1000E | 0 | E | 1KVA | 100V 10Amax | 10A | UP | 146 | 185 | 145 | 110 | 122 | 76 | 6.5×12 | 5 | 4 | E | 約12.2kg |

● 特注品にも対応できます。