





SSC series

単相 複巻

サージ吸収素子・避雷器・コンデンサー付



SSC 100V-E - 100V-E

品番	仕様			端子形状	外形寸法 (mm)			取付寸法 (mm)			取付穴 (mm)		端子ネジ (mm)	絶縁種類	重量	本体価格
	1次電圧	2次電圧	容量		W	D	H	A	B	C	E	F				
○ SSC-1000	100V ○ E	100V ○ E	1KVA	V	200	225	270	138	130		10×30	5	B	約20kg	150,000	
○ SSC-1500			1.5KVA	V	200	255	270	138	160		10×30	5	B	約26kg	170,500	
○ SSC-2000			2KVA	V	200	255	270	138	160		10×30	5	B	約27kg	209,000	
○ SSC-3000			3KVA	V	250	260	300	170	160		10×30	5	B	約45kg	242,000	
○ SSC-4000			4KVA	V	260	300	480	150	160		11φ	5	B	約60kg		
○ SSC-5000			5KVA	V	280	320	480	150	180		11φ	5	B	約65kg		
○ SSC-7500			7.5KVA	V	330	380	520	200	180		13φ	8	B	約100kg		
○ SSC-10K			10KVA	V	330	400	520	200	190		13φ	8	B	約110kg		

● 特注品にも対応できます。

● 雷によって発生するサージを減衰させサージに弱い電子機器を安全に保護します。

用途

- 通信、道路交通システムの電源に
- マイクロウエーブ、電光表示盤の電源に
- セキュリティシステム、ロボットの制御装置に

形状・寸法図

