

高性能+安全性と使いやすさを求めて進化する SWALLOW の電源トランス

サービスコンセント付トランス (CL シリーズ) にコンセントと (LED 照明) だけを備えた製品を新たに開発しました。

電源トランス CL-Aシリーズ 特許取得 新製品

- 出力側にコンセントだけを装備することで、ローコスト化ができ、又、盤内の部品点数や、工数を大幅に削減することができます。
- 端子台は、保護等級IP2X に対応したフィンガープロテクト端子台を採用、端子カバーが無くても指が端子に接触しない構造になっています。
- ねじアップ式端子台の構造は、内部のスプリングによって持ち上がった状態で保持するため、ねじの脱落による短絡、紛失などの事故を防止します。
- 圧着端子は、丸型・Y型どちらでも対応可能です。

LED照明

新発売 CL-Aシリーズ 作業効率格段にUP

LED照明

LED照明



サービスコンセント付トランス
ローコストシリーズ
盤内の部品点数を大幅削減



品番	仕様			出力 コンセント	LED 照明付	サーキット プロテクタ	入力 端子 形状	外形寸法 (mm)			取付寸法 (mm)			取付穴 (mm)		端子 ネジ (mm)	絶縁 種類	重量
	1次電圧	2次電圧	容量					W	D	H	A	B	C	E	F			
CL21-1A	220V 200V	100V	100VA	100V 1Amax	1A	UP	96	116	106	59	60	40	5.5×10	4	4	E	約2.7kg	
CL21-2A			200VA	100V 2Amax	2A	UP	108	128	119	75	73	48	6×10	4	4	E	約4.4kg	
CL21-3A			300VA	100V 3Amax	3.15A	UP	128	123	131	97	70	68	6.5×12	5	4	E	約5.8kg	
CL41-1A	440V 400V 380V	100V	100VA	100V 1Amax	1A	UP	96	116	106	59	60	40	5.5×10	4	4	E	約2.7kg	
CL41-2A			200VA	100V 2Amax	2A	UP	108	128	119	75	73	48	6×10	4	4	E	約4.4kg	
CL41-3A			300VA	100V 3Amax	3.15A	UP	128	123	131	97	70	68	6.5×12	5	4	E	約5.8kg	

○入力側・・・保護ヒューズ付も製作できます。

サービスコンセント付トランス電源トランス CL-E シリーズ

電源トランス CL-E シリーズ 特許取得

- 出力コンセント (AC100V)と出力端子台を備え、LED 照明・過電流保護装置を内蔵した盤内専用トランス。
各部品を一体化することでコストも削減でき、作業効率も大幅にアップすることができる。



サービスコンセント付の電源トランス (CLシリーズ) を採用することで盤内の部品点数が減り、工数も削減できます。

品番	仕様			出力 コンセント	LED 照明付	サーキット プロテクタ	入力 端子 形状	外形寸法 (mm)			取付寸法 (mm)			取付穴 (mm)		端子 ネジ (mm)	絶縁 種類	重量	
	1次電圧	2次電圧	容量					W	D	H	A	B	C	E	F				
CL21-300E	220V 200V 0	110V	300VA	100V 3Amax	3.15A	UP	UP	146	117	145	110	62	76	6.5×12	5	4	E	約 6kg	
CL21-500E		100V	500VA	100V 5Amax	6.3A	UP	UP	146	127	145	110	72	76	6.5×12	5	4	E	約 7.0kg	
CL21-750E		0	0	750VA	100V 7.5Amax	10A	UP	UP	146	155	145	110	92	76	6.5×12	5	4	E	約 9.2kg
CL21-1000E		E	E	1KVA	100V 10Amax	10A	UP	UP	146	185	145	110	122	76	6.5×12	5	4	E	約 12.2kg
CL41-300E	440V 400V 380V 0	110V	300VA	100V 3Amax	3.15A	UP	UP	146	117	145	110	62	76	6.5×12	5	4	E	約 6kg	
CL41-500E		100V	500VA	100V 5Amax	6.3A	UP	UP	146	127	145	110	72	76	6.5×12	5	4	E	約 7.0kg	
CL41-750E		0	0	750VA	100V 7.5Amax	10A	UP	UP	146	155	145	110	92	76	6.5×12	5	4	E	約 9.2kg
CL41-1000E		E	E	1KVA	100V 10Amax	10A	UP	UP	146	185	145	110	122	76	6.5×12	5	4	E	約 12.2kg

● 特注品にも対応できます。

● お問い合わせ先

製造元

医療機器製造業者 許可番号 27BZ200305

スワロー電機株式会社
SWALLOW ELECTRIC CO., LTD.

E-Mail: info@swallow.co.jp http://www.swallow.co.jp/