

通電表示付きトランス

SC-EL series

IP2X対応ねじアップ式フィンガープロテクト端子台

単相 複巻
通電表示
静電シールド

青色LEDで通電表示



SC21-EL 200・220V - 100・110V - E

品番	仕様			端子形状	外形寸法 (mm)			取付寸法 (mm)			取付穴 (mm)		端子ネジ (mm)	絶縁種類	重量	本体価格
	1次電圧	2次電圧	容量		W	D	H	A	B	C	E	F				
◎ SC21-100EL	220V 200V 0	110V 100V 0 E	100VA	UP	96	102	103	59	60	40	5.5×10	4	4	E	約2.5kg	10,500
◎ SC21-200EL			200VA	UP	108	117	118	75	73	48	6×10	4	4	E	約4.2kg	14,000
◎ SC21-300EL			300VA	UP	128	100	131	97	70	68	6.5×12	5	4	E	約5.0kg	17,500
◎ SC21-500EL			500VA	UP	146	122	145	110	72	76	6.5×12	5	4	E	約7.0kg	23,000
◎ SC21-750EL			750VA	UP	146	150	145	110	92	76	6.5×12	5	4	E	約9.2kg	30,000
◎ SC21-1KEL			1 kVA	UP	146	180	145	110	122	76	6.5×12	5	4	E	約12.2kg	33,000
◎ SC21-1.5KEL			1.5kVA	UP	180	170	190	120	114		10×20		5	B	約17.6kg	52,000
◎ SC21-2KEL			2 kVA	UP	180	190	190	120	134		10×20		5	B	約22kg	56,000
◎ SC21-3KEL			3 kVA	UP	200	190	220	138	144		10×20		5	F	約30kg	76,000
◎ SC21-4KEL			4 kVA	UP	250	220	240	170	148		10×20		5	F	約40kg	105,000
◎ SC21-5KEL			5 kVA	UP	250	240	240	170	168		10×20		5	F	約47kg	125,000
◎ SC21-6KEL			6 kVA	UP	250	260	280	170	168		10×20		5/8	F	約51kg	200,000
◎ SC21-7.5KEL			7.5 kVA	UP	260	260	370	150	180		10×20		8	F	約65kg	245,000
◎ SC21-10KEL			10 kVA	UP	290	280	430	150	190		13×20		8	F	約80kg	280,000

SC41-EL 380・400・440V - 100・110V - E

◎ SC41-100EL	440V 400V 380V 0	110V 100V 0 E	100VA	UP	96	102	103	59	60	40	5.5×10	4	4	E	約2.5kg	12,000
◎ SC41-200EL			200VA	UP	108	117	118	75	73	48	6×10	4	4	E	約4.2kg	15,000
◎ SC41-300EL			300VA	UP	128	100	131	97	70	68	6.5×12	5	4	E	約5.0kg	19,000
◎ SC41-500EL			500VA	UP	146	122	145	110	72	76	6.5×12	5	4	E	約7.0kg	26,000
◎ SC41-750EL			750VA	UP	146	150	145	110	92	76	6.5×12	5	4	E	約9.2kg	33,000
◎ SC41-1KEL			1 kVA	UP	146	180	145	110	122	76	6.5×12	5	4	E	約12.2kg	37,000
◎ SC41-1.5KEL			1.5kVA	UP	180	170	190	120	114		10×20		5	B	約17.6kg	54,000
◎ SC41-2KEL			2 kVA	UP	180	190	190	120	134		10×20		5	B	約22kg	61,000
◎ SC41-3KEL			3 kVA	UP	200	190	220	138	144		10×20		5	F	約30kg	82,000
◎ SC41-4KEL			4 kVA	UP	250	220	240	170	148		10×20		5	F	約40kg	115,000
◎ SC41-5KEL			5 kVA	UP	250	240	240	170	168		10×20		5	F	約47kg	130,000
◎ SC41-6KEL			6 kVA	UP	250	260	280	170	168		10×20		5/8	F	約51kg	210,000
◎ SC41-7.5KEL			7.5 kVA	UP	260	260	370	150	180		10×20		8	F	約65kg	260,000
◎ SC41-10KEL			10 kVA	UP	290	280	430	150	190		13×20		8	F	約80kg	295,000

SC42-EL 380・400・440V - 200・220V - E

◎ SC42-100EL	440V 400V 380V 0	220V 200V 0 E	100VA	UP	96	102	103	59	60	40	5.5×10	4	4	E	約2.5kg	12,000
◎ SC42-200EL			200VA	UP	108	117	118	75	73	48	6×10	4	4	E	約4.2kg	15,000
◎ SC42-300EL			300VA	UP	128	100	131	97	70	68	6.5×12	5	4	E	約5.0kg	19,000
◎ SC42-500EL			500VA	UP	146	122	145	110	72	76	6.5×12	5	4	E	約7.0kg	26,000
◎ SC42-750EL			750VA	UP	146	150	145	110	92	76	6.5×12	5	4	E	約9.2kg	33,000
◎ SC42-1KEL			1 kVA	UP	146	180	145	110	122	76	6.5×12	5	4	E	約12.2kg	37,000
◎ SC42-1.5KEL			1.5kVA	UP	180	170	190	120	114		10×20		5	B	約17.6kg	54,000
◎ SC42-2KEL			2 kVA	UP	180	190	190	120	134		10×20		5	B	約22kg	61,000
◎ SC42-3KEL			3 kVA	UP	200	190	220	138	144		10×20		5	F	約30kg	82,000
◎ SC42-4KEL			4 kVA	UP	250	220	240	170	148		10×20		5	F	約40kg	115,000
◎ SC42-5KEL			5 kVA	UP	250	240	240	170	168		10×20		5	F	約47kg	130,000
◎ SC42-6KEL			6 kVA	UP	250	260	280	170	168		10×20		5/8	F	約51kg	210,000
◎ SC42-7.5KEL			7.5 kVA	UP	260	260	370	150	180		10×20		8	F	約65kg	260,000
◎ SC42-10KEL			10 kVA	UP	290	280	430	150	190		13×20		8	F	約80kg	295,000

◎ 在庫品 ○ 非在庫品 無印 受注生産品