

CE-EN series

ヨーロッパ向 EN規格取得トランス



EN規格 EN61558

単相 複巻 (B種・H種)

静電シールド

300VA~5kVA



CE-EN 200・220・230・240V - 100・110V

| 品番 | 仕様 | | | 外形寸法 (mm) | | | 取付寸法 (mm) | | | 取付穴 (mm) | | 一次端子台 | 二次端子台 | 絶縁種類 | 重量 | 本体価格 |
|-----------|-------------------|---------------------------|-------|-----------|-----|-----|-----------|-----|----|----------|---|-------|-------|------|----------|---------|
| | 1次電圧 | 2次電圧 | 容量 | W | D | H | A | B | C | E | F | | | | | |
| CE-300EN | 240V 230V | 110V 100V | 300VA | 146 | 130 | 137 | 110 | 72 | 76 | 6.5×12 | 5 | M4V | M4V | H | 約 8.0 kg | 45,000 |
| CE-500EN | | | 500VA | 146 | 170 | 137 | 110 | 102 | 76 | 6.5×12 | 5 | M4V | M4V | H | 約11.0 kg | 49,000 |
| CE-1000EN | 220V 200V | 100V 0V E | 1kVA | 180 | 170 | 190 | 120 | 104 | | 10×20 | | M5V | M5V | H | 約16.0 kg | 75,000 |
| CE-2000EN | | | 2kVA | 200 | 200 | 220 | 138 | 124 | | 10×20 | | M5V | M5V | H | 約28.0 kg | 100,000 |
| CE-3000EN | 200V 0V | 0V E | 3kVA | 200 | 270 | 253 | 138 | 164 | | 10×20 | | M5V | M8UP | H | 約40.0 kg | 125,000 |
| CE-4000EN | | | 4kVA | 250 | 310 | 282 | 170 | 148 | | 10×20 | | M8UP | M8UP | H | 約42.0 kg | 143,000 |
| CE-5000EN | 0V | E | 5kVA | 250 | 340 | 282 | 170 | 178 | | 10×20 | | M8UP | M8UP | H | 約58.0 kg | 185,000 |

◎ 在庫品 ○ 非在庫品 無印 受注生産品



欧州安全規格 (EN61558) を取得しています。
欧州市場向けの産業機械や装置などに採用して下さい。

この商品は電流容量優先となり100V出力時には
容量(VA)が2割減となりなすのでご注意ください。


形状・寸法図

UP形

(ねじアップ式端子台)



EN規格 EN61558
CE-EN



欧州安全規格 (EN61558)・cUL規格 (UL1446・E326137)・(UL5085・E320179)を取得した製品を取揃えています。
又、準拠品につきましては『TUV Rheinland Japan』より認定されたEN規格認定工場 (No. 081001642)の
品質管理システムのもと、変圧器を設計、製造しております、ご要求に応じてCE適合宣言書の発行ができます。